

DESCRIPTION

MAGNETIC SPIRIT LEVEL 48 SPIRIT
MAGNETRICHTWAAGE 48 SPIRIT

BESCHREIBUNG



Execution:

- **Standard version** with two prismatic measuring bases horizontal and vertical, vertical base with magnetic inserts, contact faces hand scraped for sensitivity 0.05mm/m and better, manufactured and tested according to Standards DIN877 + DIN2276/1
- Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main vial, due to an ingenious adjusting system
- Excellent view on the vial from above and from the side
- The main vial being fixed in a special mounting device, the vial is absolutely free from any tensions
- Transversal vial with a sensitivity of 2-5mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts or in the vertical
- The prismatic base is suitable for shaft diameters Ø 19 ... Ø 108mm
- A handle of precious wood eliminates the transfer and influence of the body temperature
- Packed in a wooden storage case

Function:

- The MAGNETIC SPIRIT LEVEL 48 SPIRIT is a universal spirit level, particularly suitable for measurements on vertical and horizontal surfaces and shafts
- The magnetic inserts in the vertical measuring base assure an excellent adhesion to vertical shafts and surfaces

Sensitivity:

- see table below

Twist stability according to WYLER standard:

- Rollover stability ±2 degrees

Calibration Certificate:

- The MAGNETIC SPIRIT LEVEL 48 SPIRIT can be delivered with an **internationally recognised Calibration Certificate** against a surcharge

Weight:

- Net weight (without case) 1.500 kg
- Gross weight 1.950 kg



Ausführung:

- **Standardmäßig** mit zwei prismatischen Messbasen horizontal und vertikal, vertikale Basis mit Magneteinsätzen, bis zur Empfindlichkeit von 0.05mm/m handgeschabt, hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1
- Die Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle ist dank einem ausgeklügelten Justiersystems einfach zu bedienen
- Mit grossem Einblickwinkel von oben und von der Seite
- Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung, ist die Libelle frei von Spannungen
- Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5mm/m zur besseren Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem Zylinder und in der Vertikalen
- Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von Ø 19 ... Ø 108mm
- Dank dem Handgriff aus edlem Holz ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich
- Verpackt in ein Holzsetui

Funktion:

- Die MAGNETRICHTWAAGE 48 SPIRIT ist eine Universal-Richtwaage, die für Messungen von vertikalen und horizontalen Flächen und Wellen optimal geeignet ist
- Dank den Magneteinsätzen in der vertikalen Messbasis kann eine ausgezeichnete Haftung an vertikalen Flächen und Wellen garantiert werden

Empfindlichkeit:

- siehe nachstehende Tabelle

Querstabilität nach WYLER Standard:

- Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:

- Gegen Mehrpreis wird die MAGNETRICHTWAAGE 48 SPIRIT auch mit einem **international anerkannten Kalibrierzertifikat** ausgeliefert

Gewicht:

- Netto (ohne Holzsetui) 1.500 kg
- Brutto 1.950 kg

Two prismatic measuring bases,
vertical base with
magnetic inserts

Zwei prismatische Messbasen,
vertikale Basis mit
Magneteinsätzen

STANDARD-VERSION

Dimensions / Abmessungen:
150 x 150 x 40mm
Shaft / Wellen
Ø19 ... Ø108mm

Two prismatic measuring bases,
vertical and horizontal base with
magnetic inserts

Zwei prismatische Messbasen,
horizontale+vertikale Basis mit
Magneteinsätzen

STANDARD-VERSION

Dimensions / Abmessungen:
150 x 150 x 40mm
Shaft / Wellen
Ø19 ... Ø108mm

Two flat measuring bases,
vertical base
with magnetic inserts

Zwei flache Messbasen,
vertikale Basis
mit Magneteinsätzen

STANDARD-VERSION

Dimensions / Abmessungen:
150 x 150 x 40mm

Two flat measuring bases,
vertical and horizontal base
with magnetic insert

Zwei flache Messbasen,
horizontale+vertikale Basis
mit Magneteinsätzen

STANDARD-VERSION

Dimensions / Abmessungen:
150 x 150 x 40mm

Sensitivity / Skalenteilungswert:	P/N Art. Nr.	P/N Art. Nr.	P/N Art. Nr.	P/N Art. Nr.
0,02mm/m	148S150-247-020	148S150-248-020	148S150-217-020	148S150-218-020
0,04mm/m	148S150-247-040	148S150-248-040	148S150-217-040	148S150-218-040
0,05mm/m	148S150-247-050	148S150-248-050	148S150-217-050	148S150-218-050
0,10mm/m	148S150-247-100	148S150-248-100	148S150-217-100	148S150-218-100
0,30mm/m	148S150-247-300	148S150-248-300	148S150-217-300	148S150-218-300